

# ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	<b>PETROFLEX</b>
<b>PETROFLEX</b>  Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στεγάνωση κεραμοσκεπών. Είναι ελαφρύ υλικό και μεταφέρεται εύκολα και γρήγορα στη στέγη. Η τοποθέτησή του γίνεται με κάρφωμα αντί θερμοκόλλησης.	Πλάτος μεμβράνης	1m
	Μήκος μεμβράνης	30m
	Οπλισμός	Πλέγμα Πολυπροπυλενίου
	Επικάλυψη (άνω πλευρά)	Φίλμ Πολυαιθυλενίου
	Επικάλυψη (κάτω πλευρά)	Φίλμ Πολυαιθυλενίου
	Σημείο μαλθώσεως (ASTM D -36)	72±5°C
	Δείκτης διεισδυτικότητας στους 25°C	25±5 dmm
	Αντοχή στη θερμοκρασία	70°C
	Ευκαμψία στο κρύο	0°C
	<b>Αντοχή σε εφελκυσμό</b>	
	κατά μήκος	1140 N/5cm
	κατά πλάτος	850 N/5cm
	<b>Επιμήκυνση κατά την θραύση</b>	
	κατά μήκος	15%
	κατά πλάτος	20%
	SDS	